


Datenblatt.

Lüftungssystem Premium

Bezeichnung	Leipfinger-Bader Lüftungssystem Premium
Max. Förderleistung	60 m³/h
Max. Leistungsaufnahme	5 W
Fördermitteltemperatur	-20 bis +40 °C
Max. Grad der Wärmerückgewinnung	86 %
Filterklasse	G3 (ISO coarse 50 %), alternativ M5 (ISO ePM 50 %)
Lüftungsstufen	1 – 7
Schutzklasse	IP30 (Gerät) / IP40 (Steuerung)
Versorgungsspannung	230 V
Betriebsspannung Lüfter	12 V
Anschlussdurchmesser	170 mm (Einbaurohr)
Geräteschall im Normalbetrieb	25 – 30 dB(A) (Stufe 2/3)
Normschallpegeldifferenz	37 – 46 dB (59 dB bei Einbau im Rollladen- / Raffstorekasten)



Leipfinger-Bader GmbH

Ziegeleistraße 15
84172 Vatersdorf

Tel. 08762 733-0
Fax 08762 733-110

lueftungssysteme@
leipfinger-bader.de
www.leipfinger-bader.de

Ansprechpartner

Philip Köthe
Vertrieb Innendienst
Tel. 08762 733-196
philip.koethe@
leipfinger-bader.de

Service Zubehörprodukte
Tel. 08762 733-733
service@leipfinger-bader.de

Dieses Datenblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Die Angaben dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Dies begründet weder einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Verbindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Bei Neuauflage oder Produktveränderung verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit.